



Versickerungskarte Kanton Basel-Stadt

1 : 35'000

Hydrogeologische Beurteilung der Versickerungsmöglichkeiten

Versickerungsmöglichkeit gut

- sickerfähige Schicht gut durchlässig
- Deckschichten geringmächtig (< 3 - 4m)
- Flurabstand des Grundwasserspiegels > 3m

Versickerungsmöglichkeiten gut

Wahl der Versickerungsanlage eingeschränkt

- sickerfähige Schicht gut durchlässig
- Deckschichten mächtig (> 3 - 4m)
- Flurabstand des Grundwasserspiegels > 3m

Versickerungsmöglichkeit schlecht

- sickerfähige Schicht uneinheitlich
vorwiegend gering durchlässig
- Flurabstand des Grundwasserspiegels
unterschiedlich (in der Regel < 3m)

Versickerungsmöglichkeit sehr schlecht

- Untergrund sehr schlecht durchlässig
- kein sickerfähige Schicht vorhanden

Versickerungsmöglichkeit durch die Lage des Grundwasserspiegels eingeschränkt

- Flurabstand des Grundwasserspiegels
gering (in der Regel < 3m)

Grundwasserschutzzonen

SI (Fassungs- und Anreicherungsbereich)

- Versickerung verboten

SII (Engere Schutzzone)

- Versickerungsanlagen verboten

SIII (Weitere Schutzzone)

- Wahl der Versickerungsanlagen eingeschränkt

Zuströmbereich Z_u

ausgeschiedener Zuströmbereich (AUE)

- Wahl der Versickerungsanlagen eingeschränkt

Gewässerschutzbereich A_u

- Wahl der Versickerungsanlagen eingeschränkt

Industriestandorte, Deponien, Kiesgruben

- Versickerungen nur nach speziellen
Abklärungen zugelassen

